

Техническое описание



Артикул: 14449961

Маркировка: MINI CIRCUIT BREAKER MDWS-C4-2

Название: MDWS-C4-2 Автоматический выключатель 4А 2П 6кА "С" WEG

Линейка MDWS автоматических выключателей WEG предназначена для защиты электрической сети от перегрузки и короткого замыкания. Они доступны с время-токовыми характеристиками В, С и D, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных типов нагрузки и условий эксплуатации.

Изделия имеют номинальные токи от 2 до 63 Ампер и рабочее напряжение 400 Вольт. Они также обладают стойкостью к импульсному перенапряжению в сети до 4000 Вольт.

Автоматические выключатели обеспечивают высокую электрическую износостойкость до 4000 циклов включения и отключения. Это позволяет им выдерживать интенсивную эксплуатацию как в бытовых, так и промышленных условиях.

Устройства соответствуют стандартам IEC 60898 и IEC 60947-2, что гарантирует их высокое качество и безопасность использования.

Автоматические выключатели MDWS могут работать при температуре от -35 до +70 градусов Цельсия, что делает их идеальными для использования в различных климатических условиях.

Основные характеристики автоматических выключателей серии MDWS

Полюсность: 1, 2, 3, 4, 1P+N, 3P+N

Отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu} = 10 \text{ кА}$ / $I_{cs} = 6 \text{ кА}$ 230/400 В AC.

Время-токовые характеристики срабатывания: В, С, и D.

Номинальный рабочий ток: 2А – 63А (2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)

